ヤンマーコンパクトローダ

YGLシリーズ

YGLEF122 16〜22馬力 乗用型トラクター用
YGLEG230 20〜30馬力 乗用型トラクター用

写真はYGLEF122

写真はYGLEG230

着脱がカンタン、スムーズ、安心に。

エンジンを停止してアームを離脱

トラクターのエンジンを切ってから、カンタンに、アームが取外せます。

左右連結アームで取付けも簡単

左右のアーム高さにズレがなく、スムーズにアームが取付けられます。

先端アタッチメントの着脱もカンタン

スナップヒッチにより、重い先端アタッチメントをラクに、交換できます。

パワフルでバランスもいい、コンパクトなローダ。

レバー1本で多彩な作業を思いのままに。

単独操作から複合操作、平行昇降、複動油圧/フローティングの切換えやターボダンプのON/OFF切換え、アームやアタッチメントの着脱など、ローダをレバー1本で思いのままに操作できます。

●図はYGLEG230PC（キャビン仕様）

すぐれた安定性・小まわり性とパワフルな作業を実現。

コンパクト設計

コンパクトになったローダアームで前輪荷重を軽減した、グッドバランス設計です。

荷崩れ・荷こぼれを防止。

油圧平行レベリングシステム

先端アタッチメントの平行昇降が、レバー1本でカンタンに操作できます。

土・堆肥の放出がスピーディ&スムーズ。

ターボダンプ&大きな回動角

付着しやすい土や堆肥を、先端アタッチメントのターボダンプと大きな回動角で勢いよく放出できます。

多彩な作業で大活躍。

複動油圧/フローティング

レバー1本の簡単操作で、複動油圧とフローティングの切換えができます。複動油圧で掘削・整地作業など、フローティングで地面の凹凸に沿って除雪や畜舎の床さらい作業など、多彩な作業がおこなえます。

豊富な先端アタッチメント

バケット

GBKT1014
●作業幅:1061mm●容量:0.14m³●質量:67kg

GBKT1217
●作業幅:1240mm●容量:0.17m³●質量:74kg

GBKT1319
●作業幅:1365mm●容量:0.19m³●質量:79kg

GBKT1522
●作業幅:1545mm●容量:0.22m³●質量:88kg

大容量バケット

GBKT1335
●作業幅:1365mm●容量:0.35m³●質量:103kg

GBKT1540
●作業幅:1545mm●容量:0.40m³●質量:113kg

爪付バケット

GBKC1014
●作業幅:1061mm●容量:0.14m³
●爪本数:5本●質量:70kg

GBKC1217
●作業幅:1240mm●容量:0.17m³●爪本数:6本●質量:79kg

GBKC1319
●作業幅:1365mm●容量:0.19m³●爪本数:6本●質量:83kg

GBKC1522
●作業幅:1545mm●容量:0.22m³●爪本数:6本●質量:92kg

大容量爪付バケット

GBKC1335
●作業幅:1365mm●容量:0.35m³●爪本数:6本●質量:107kg

GBKC1540
●作業幅:1545mm●容量:0.40m³●爪本数:6本●質量:117kg

爪付バケットDX

GBKC1319D
●作業幅:1365mm●容量:0.19m³
●爪本数:6本●質量:99kg

GBKC1522DX
●作業幅:1545mm●容量:0.22m³●爪本数:6本●質量:110kg

大容量爪付バケットDX

GBKC1335D
●作業幅:1365mm●容量:0.35m³●爪本数:6本●質量:123kg

GBKC1540D
●作業幅:1545mm●容量:0.40m³●爪本数:6本●質量:135kg

マニアフォーク

GMNF100660
●作業幅:1049mm●タイン長:600mm
●タイン数:6本●質量:62kg

GMNF120760
●作業幅:1228mm●タイン長:600mm●タイン数:7本●質量:68kg

ヘイフォーク

GHYF140711
●作業幅:1472mm●タイン長:1100mm
●タイン数:7本●質量:73kg

パレットフォーク

GPLF1080
●作業幅:1076mm●フォーク長:800mm
●フォーク数:2本●質量:95kg

コンテナバケット

GCBK1165
●内幅:1165mm●奥行:1045mm
●質量:118kg

アングルグレーダ

GGRD-A16
●作業幅:1668mm●質量:134kg

カウンターウエイトケース

CW250S
●250kgカウンターウエイト用。
コンクリートを入れて使用。
別途延長ヒッチが必要です。

延長ヒッチ

CWKG

●各バケットには亜鉛メッキ仕様もあります。(受注生産)

■主要諸元

型式名		YGLEF122	YGLEG230（PC）	
区分		FLDH	FLDH	FLDH-J
制限持上荷重 (N{kgf})		2450{250}	3730{380}	
寸法	ヒンジピン高さ (mm)	2080	2400	
	ダンピングクリアランス (mm)	1495	1820	
	ダンピングリーチ (mm)	560	530	
	最大リーチ (mm)	1270	1355	
	グランドリーチ (mm)	1565	1620	
スクイ角/ダンプ角 (度)		40/53	43/51	
上昇時間/下降時間（複動時） (秒)		2.3/2.0	3.4/2.5	
スクイ時間/ダンプ時間（ターボダンプ時） (秒)		1.7/1.6	2.4/2.3	
リフトシリンダ		$\phi35 \times \phi22.4$-350	$\phi40 \times \phi22.4$-365	
ダンプシリンダ		$\phi35 \times \phi22.4$-410	$\phi40 \times \phi25$-430	
適用トラクター		EF100シリーズ 安全フレーム仕様	EG200シリーズ	EG200シリーズ Jチェンジ仕様
			安全フレーム仕様 キャビン仕様（PC）	

ヤンマー株式会社

〒530-8321 大阪市北区茶屋町1番32号
http://www.yanmar.co.jp

安全に関するご注意

・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

2009年8月作成　01120-J00280 0908Ⓗ